



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,EWG](http://radwag.com/fr/info,w1,EWG)

# Balance étanche à 1 détecteur H315.1,5.H1.K



## Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Paramètres Techniques

### Metrological parameters

Capacité maximale [Max]	1,5 kg
Capacité minimale [Min]	10 g
Précision de lecture	0,5 g
Étendue de tare	-1,5 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III

### Physical parameters

Afficheur	LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	200×150 mm

Physical parameters	
Dimensions de colis	510×250×290 mm
Dimensions de colis	510×250×290 mm
Dimensions de colis	510×250×290 mm
Masse nette	7 kg
Masse brute	8,3 kg
Degré de protection	IP 67 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal
Communication interface	
Interface USB	1
Interface RS232	1
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
Electrical parameters	
Alimentation	100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Environmental conditions	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 85% RH sans condensation



## Accessoires

Imprimante de tickets de caisse  
 Tables antivibratoires en granite  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante EPSON)  
 Sorties de boucle de courant AP2-3  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Tables antivibratoires pour balances industrielles  
 Afficheurs

Convertisseur RS 232 – Ethernet  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Adapteur USB  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software

RAD KEY  
 Pilote LabVIEW

Éditeur de Balances  
 R-LAB

## Dimensions d'appareil



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m