



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,TT8

Balance étanche à 1 détecteur H315.3.HR2.M



Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Paramètres Techniques

Metrological parameters	
Capacité maximale [Max]	3 kg
Capacité minimale [Min]	20 g
Précision de lecture	1 g
Étendue de tare	-3 kg
Échelon de légalisation [e]	1 g
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III
Physical parameters	
Afficheur	LCD (rétro-éclairé)

Physical parameters	
Dimension du plateau	250×300 mm
Dimensions de colis	580×320×360 mm
Masse nette	9 kg
Masse brute	10,3 kg
Degré de protection	IP 68 construction, IP 68 tensomètre, IP 68 (1h max)/69 terminal
Communication interface	
Interface USB	1
Interface RS232	1
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
Electrical parameters	
Alimentation	100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Environmental conditions	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 - +70 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 85% RH sans condensation
Construction	
Construction	Stal acier inoxydable AISI316



Accessoires

Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux
 Imprimante de tickets de caisse
 Tables antivibratoires en granite
 Câbles RS 232 (balance – imprimante EPSON)
 Sorties de boucle de courant AP2-3
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)

Afficheurs
 Convertisseur RS 232 – Ethernet
 Câbles RS 232, RS 485
 Adapteur USB
 Câble USB (balance – imprimante)
 Convertisseur RS 232 – USB

Software

RAD KEY
 Pilote LabVIEW

Éditeur de Balances
 R-LAB

Dimensions d'appareil



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H315...HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m